

**EZ - Purge**

**EZ - Purge**

Die neue patentierte Spülgasausrüstung kann für Innendurchmesser von 20 mm bis 215 mm verwendet werden. Die Konstruktion der Silikonkugeln stellt sicher, dass das EZ-Purge immer eine optimale Naht ergibt. Es ist sehr benutzerfreundlich und lässt sich leicht in alle Rohrleitungen einführen. Die Haupteinheit ist in zwei Größen erhältlich.



Die kleine Größe ist für Durchmesser von 20 mm bis 51 mm geeignet. Die Standardlänge beträgt 140 mm, kann aber auch als 250 mm lange Einheit geliefert werden. Die größere Einheit ist für Innendurchmesser von 52 mm bis 219 mm und hat eine Standardlänge von 180 mm, kann aber ebenfalls als 250 mm lange Einheit geliefert werden. Im Unterschied zu allen anderen Spülgasausrüstungen garantiert diese spezielle Konstruktion, dass das Gas durch die Haupteinheit geht, bevor es zur Spülkammer kommt. Dies ist besonders beim Spaltschweißen wichtig, da dadurch die Haupteinheit gekühlt wird, um Verbrennen/Schäden durch Zündung vermeiden. Die Haupteinheit ist für eine Temperatur von bis zu 450°C geeignet. Die Spülzeit beträgt für alle Durchmesser weniger als 2 Minuten.

HAUPEINHEIT			
Art. - Nr.	Länge in mm	Bereich in mm	Preis / Stck.
EZ-XX	140	20 - 51	
EZ-YY	180	52 - 219	
EZ-XXL	250	20 - 51	
EZ-YYL	250	52 - 219	



KOMPLETTSYSTEM			
Art. - Nr.	Durchmesser	Bereich in mm	Preis /Stck.
EZ026	26	20 - 25	
EZ032	32	26 - 31	
EZ043	43	32 - 40	
EZ054	54	41 - 50	
EZ064	64	52 - 61	
EZ078	78	62 - 74	
EZ091	91	75 - 87	
EZ106	106	85 - 100	
EZ116	116	101 - 110	
EZ142	142	120 - 135	
EZ166	166	140 - 155	
EZ175	175	145 - 165	
EZ215	215	190 - 205	
EZ225	225	195 - 215	