

Rohrschnellspanner

Rohrschnellspanner

Aufgrund seines einmaligen Designs gewährleistet der Rohrschnellspanner, dass die Spannkraft gleichmäßig um das zu verschweißende Rohr wirken, da die Abstände zwischen den Spannungspunkten gleich sind. Dies gilt für alle Rohrdimensionen innerhalb der Bereiche der Rohrschnellspanner (1" bis 14"). Die Spannschrauben haben Edelstahlkugeln an ihren Enden. Dies verhindert ein Verkratzen der Rohre und es tritt keine Korrosion auf.



Die Arme sind je nach Version aus Aluminium oder Stahl, damit die Spannkraft den Anforderungen an alle Rohrdimensionen innerhalb des Bereichs der Rohrschnellspanner (27 - 355 mm) und Wandstärken bis zu 15 mm entspricht.

Der Rohrschnellspanner kann für alle gängigen Materialien wie Baustahl, Edelstahl, Duplex, Super Duplex und Titan verwendet werden.

Das Schweißen von Rohr-an-Rohr und Rohr-an-Formstück ist mit den Rohrschnellspannern leicht durchzuführen.

Art. - Nr.	Bereich (zoll)	Bereich (mm)	Gewicht (kg)	Gewicht (lb)	Material	Preis /Stck.
WT 125	1 - 2.5	26 - 64	0,75	1.50	Aluminium	101,00 €
WT 26	2 - 6	60 - 168	2,60	5.20	Aluminium	163,00 €
WT 612	6 - 14	168 - 355	7,50	15.00	Aluminium	265,00 €
SC 13	1 - 3	26 - 76	1,5	3.00	Stahl	115,00 €
SC 25	2 - 5	51 - 127	3,1	6.20	Stahl	149,00 €
SC 47	4 - 7	102 - 177	3,3	6.60	Stahl	182,00 €
SC 59	5 - 9	127 - 228	6,9	13.80	Stahl	214,00 €
SC 1014	10 - 14	254 - 355	8,8	17.60	Stahl	318,00 €



Art. - Nr.	Beschreibung	Material	Preis / Set
SC13SS	Schutzbacken	Edelstahl	12,00 €
SC25SS	Schutzbacken	Edelstahl	14,00 €
SC47SS	Schutzbacken	Edelstahl	16,00 €
SC59SS	Schutzbacken	Edelstahl	18,00 €
SC1014SS	Schutzbacken	Edelstahl	20,00 €

Die Schutzbacken sind eine preisgünstige Alternative zu Edelstahlrohrschnellspannern. Die Schutzvorrichtung wird einfach über die Arme der Rohrschnellspanner gezogen, um Korrosion zu vermeiden.