

Röhrenzieher CP-1000-FF

Röhrenzieher CP-1000-FF



Diese Einheit zeichnet sich durch alle Standardeigenschaften des Modells CP-1000 aus. Darüber hinaus ermöglicht sie die Beseitigung von Anschlussstutzen aus Wasserkästen von Kühlern mit Schaufelventilatoren und von Rohren und Stutzen neben den Mänteln oder Trennwänden von Wärmeaustauschern. Auf Wunsch ist zusätzliches Zubehör zum Betrieb in einer bestimmten Tiefe in Wasserkästen lieferbar.

Außendurchmesser der Rohre: von 16 mm (5/8")

bis 38 mm (1-1/2"); Wandstärke: von 0,5 bis 1,6mm. Stärke des Rohrbodens: bis 50 mm (2").

TECHNISCHE DATEN

Ziehkraft	15 T (150 kN)
Hub	6" (160 mm)
Ziehgeschwindigkeit	0,7"/sec (17 mm/sec)
Abmaße	3,38" x 36,61" (86 x 930 mm)
Gewicht	32 Lbs (14,5 kg)

TUBE O.D. Z. śr. Rury	TUBE GAUGE Grub. ścian	GRIPPER SET Komplet szczęk	MIN ENTER DIM AFTER EXP. Min. Średnica	MAX ENTER DIM AFTER EXP. Maks. Średnica	DRAW MANDREL Ciągło	NOSE PIECE Kołnierz oporowy	LOCK NUT Nakrętka kontr.	ADJUST NUT Nakrętka reg.	JAW O'RING Pierścieni do szczęk	C O'RING Pierścieni podtrż.	JAWS HOLDER Uchwyt szczęk	MANDREL EXT. Przedł. Trzpienia
5/8"	16-17	CP-1000-01-58-16	12,85 mm (0,506")	13,85 mm (0,545")	CP-10L-03-58	CP-10S-06A-58	CP-10-LN-58	CP-10-AN-58	CP-2220	CP-1724	CP-JH-58-10"	CP-10-DM-EXT
	18-19	CP-1000-01-58-18	13,60 mm (0,535")	14,60 mm (0,574")								
	20-21	CP-1000-01-58-20	14,30 mm (0,562")	15,30 mm (0,602")								
	22-23	CP-1000-01-58-22	14,60 mm (0,576")	15,65 mm (0,616")								
3/4"	16-17	CP-1000-01-34-16	16,05 mm (0,631")	17,05 mm (0,671")	CP-10L-03-34	CP-10S-06A-34	CP-10-LN-34	CP-10-AN-34	CP-2220	CP-1724	CP-JH-34-10"	CP-10-DM-EXT
	18-19	CP-1000-01-34-18	16,90 mm (0,665")	17,90 mm (0,704")								
	20-21	CP-1000-01-34-20	17,60 mm (0,692")	18,60 mm (0,732")								
	22-23	CP-1000-01-34-22	17,95 mm (0,706")	18,95 mm (0,746")								
7/8"	16-17	CP-1000-01-78-16	19,20 mm (0,755")	20,20 mm (0,795")	CP-10L-03-78	CP-10S-06A-78	CP-10-LN-78	CP-10-AN-78	CP-2220	CP-1724	CP-JH-78-10"	CP-10-DM-EXT
	18-19	CP-1000-01-78-18	20,00 mm (0,787")	21,00 mm (0,826")								
	20-21	CP-1000-01-78-20	20,70 mm (0,815")	21,70 mm (0,854")								
	22-23	CP-1000-01-78-22	21,05 mm (0,828")	22,05 mm (0,868")								
1"	16-17	CP-1000-01-1-16	22,40 mm (0,881")	23,40 mm (0,921")	CP-10L-03-1	CP-10S-06A-1	CP-10-LN-1	CP-10-AN-1	CP-2220	CP-1724	CP-JH-1-10"	CP-10-DM-EXT
	18-19	CP-1000-01-1-18	23,20 mm (0,913")	24,20 mm (0,952")								
	20-21	CP-1000-01-1-20	23,90 mm (0,941")	24,90 mm (0,980")								
	22-23	CP-1000-01-1-22	24,70 mm (0,972")	25,70 mm (1,011")								
1-1/4"	16-17	CP-1000-01-114-16	28,80 mm (1,133")	29,80 mm (1,173")	CP-10L-03-114	CP-10S-06A-114	CP-10-LN-114	CP-10-AN-114	CP-2220	CP-1724	CP-JH-58-114"	CP-10-DM-EXT
	18-19	CP-1000-01-114-18	29,60 mm (1,165")	30,60 mm (1,204")								
	20-21	CP-1000-01-114-20	30,35 mm (1,194")	31,35 mm (1,234")								
	22-23	CP-1000-01-114-22	30,70 mm (1,208")	31,70 mm (1,248")								
1-1/2"	16-17	CP-1000-01-112-16	35,20 mm (1,385")	36,20 mm (1,425")	CP-10L-03-112	CP-10S-06A-112	CP-10-LN-112	CP-10-AN-112	CP-2220	CP-1724	CP-JH-58-114"	CP-10-DM-EXT
	18-19	CP-1000-01-112-18	36,00 mm (1,417")	37,00 mm (1,456")								
	20-21	CP-1000-01-112-20	36,70 mm (1,444")	37,70 mm (1,484")								
	22-23	CP-1000-01-112-22	37,05 mm (1,458")	38,05 mm (1,498")								

We can supply the FF conversion kit to your specifications on all models of the CP-1000 and CP-1000-S.